































































BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH - AQARA














No.	Model	Name Product	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật	Giá Niêm Yết	Giá Bán Lẻ
BỘ TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN					T4.2026	10%
1	HM1S-G02	Bộ điều khiển trung tâm Hub M1S		Bộ điều khiển trung tâm Hub M1S - Sử dụng giao thức kết nối nội bộ thông qua sóng Zigbee 3.0. - Sử dụng giao thức kết nối mạng thông qua sóng Wifi. - Tích hợp loa có thể sử dụng làm chuông cửa, báo thức, báo động. - Đèn ngủ 16 triệu màu. - Kết hợp với các thiết bị thông minh khác tạo ra hệ sinh thái các thiết bị thông minh được đồng bộ và tự động hóa. - Wifi tích hợp ang ten 2x2 mimo cho khả năng mở rộng sóng tốt hơn. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home. - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Kết nối Zigbee lên đến 128 thiết bị. - Nguồn 100~240V, 50/60Hz. - Kích thước: 80x80x41,5mm.	 47% 2.019.0001.817.000
2	HM-G03D	NEW Bộ điều khiển trung tâm M200 (Mới)		Bộ điều khiển trung tâm M200 - Sử dụng giao thức mạng thông qua kết nối Wifi 2.4/5GHz, Lan. - Sử dụng giao thức nội bộ thông qua kết nối Zigbee lên đến 40 thiết bị, Thread lên đến 40 thiết bị, Matter, Bluetooth. - Tích hợp loa có thể sử dụng làm chuông cửa, báo thức, báo động. - Điều khiển các thiết bị (tivi, điều hòa) từ xa thông qua kết nối hồng ngoại IR. - Phân hồi trạng thái điều hòa 2 chiều. - Kết hợp với các thiết bị thông minh khác tạo ra hệ sinh thái các thiết bị thông minh được đồng bộ và tự động hóa. - Hỗ trợ kết nối với các thiết bị bên thứ 3 thông qua Thread, Matter. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home. - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Cổng kết nối USB-A, USB-C, Lan. - Hỗ trợ cổng USB-C và USB-A có thể cấp nguồn cho thiết bị khác lên tới 5V-1A. - Nguồn vào: 5V-2A hoặc PoE. - Kích thước: Ø100,5x30,75mm.	 29% 2.389.0002.150.000
3	HM-G01D	Bộ điều khiển trung tâm Hub M3		Bộ điều khiển trung tâm Hub M3 - Là phiên bản nâng cấp của M2. - Sử dụng giao thức kết nối nội bộ thông qua sóng Zigbee, Thread, Matter, Bluetooth 5.1. - Sử dụng giao thức kết nối mạng thông qua sóng Wifi, cổng kết nối Ethernet RJ-45. - Tích hợp loa có thể sử dụng làm chuông cửa, báo thức, báo động. - Điều khiển các thiết bị (tivi, điều hòa) từ xa thông qua kết nối hồng ngoại IR. - Phân hồi trạng thái điều hòa 2 chiều. - Kết hợp với các thiết bị thông minh khác tạo ra hệ sinh thái các thiết bị thông minh được đồng bộ và tự động hóa. - Hỗ trợ kết nối với các thiết bị bên thứ 3 thông qua Thread, Matter. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home. - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Kết nối lên đến 127 thiết bị thông qua Matter và Zigbee - Hỗ trợ bộ nhớ cục bộ 8Gb lưu sự kiện. - Cổng kết nối USB-Type C, RJ45. - Nguồn vào : 5V-2A hoặc PoE - Kích thước : 105x105x36,5 mm.	 40% 5.069.0004.562.000
4	HM-G02D	Bộ điều khiển trung tâm Hub M100		Bộ điều khiển trung tâm Hub M100 - Là phiên bản nâng cấp của E1. - Sử dụng giao thức kết nối nội bộ thông qua sóng Zigbee, Thread, Matter, Bluetooth 5.2. - Sử dụng giao thức kết nối mạng thông qua sóng Wifi. - Hỗ trợ kết nối chỉ Zigbee : 20 thiết bị. - Hỗ trợ kết nối chỉ Thread: 100 thiết bị. - Kết nối kết hợp Zigbee và Thread : 40 thiết bị. - Hỗ trợ kết nối với các thiết bị bên thứ 3 thông qua Thread, Matter. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home. - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Nguồn vào 5V-0,5A. - Kích thước: 108x30x8mm.	 79% 1.109.000998.000
5	MP-K01D	Màn hình điều khiển trung tâm S1 Plus		Màn hình điều khiển trung tâm S1 Plus - Giao tiếp Wifi 2.4/5GHz, Zigbee - Kết nối Zigbee lên tới 128 thiết bị. - Điện áp định mức: 220V AC, 50Hz hoặc 5V DC-2A (cổng Type-C) - Tải định mức tổng 3 line: 2200W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED) - Kích thước: 172x86x43,7mm. - Độ phân giải màn hình cảm ứng: 1440x720. - Tích hợp micro và loa, xem và gọi trực tiếp camera chuông hình. - 3 line công tắc, điều khiển ngữ cảnh, rèm, đèn, hiển thị nhiệt độ, thời gian... - Hỗ trợ nhiều kiểu bố cục và chủ đề khác nhau để tùy chọn - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	 95% 14.009.00012.608.000
6	MP-K03D	Màn hình điều khiển trung tâm S1 Plus (EU)		Màn hình điều khiển trung tâm S1 Plus (EU) - Giao tiếp bằng sóng Wifi 2.4/5GHz, Zigbee, Bluetooth. - Kết nối Zigbee lên tới 128 thiết bị. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Điện áp định mức: 220V AC, 50/60Hz hoặc 5V DC-2A (cổng Type-C) - Tải định mức tổng 2 line: 1760W (đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED) - Kích thước: 172x86x43,7mm. - Độ phân giải màn hình cảm ứng: 1440x720. - Tích hợp micro và loa, xem và gọi trực tiếp camera chuông hình. - 2 line công tắc, điều khiển ngữ cảnh, rèm, đèn, hiển thị nhiệt độ, thời gian... - Hỗ trợ nhiều kiểu bố cục và chủ đề khác nhau để tùy chọn - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	 95% 14.009.00012.608.000
7	CH-C01	Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G2H Pro		Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G2H Pro - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz. - Độ phân giải camera full HD 1920x1080p. - Góc nhìn 146°. - Hỗ trợ thẻ nhớ 512Gb, hoặc lưu trữ đám mây. Chuẩn nén H264. - Có chế độ ngủ riêng tư. - Âm thanh 2 chiều. - Kết nối Zigbee lên tới 128 thiết bị. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home. - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Nguồn vào : 5V-1A, 5W. - Kích thước: 82, x56,5x50,5mm.	2.219.0001.997.000























No.	Model	Name Product	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật	Giá Niêm Yết	Giá Bán Lê
9	CH-H03	Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G3		Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G3 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/a/ac 2.4/5 GHz, Hỗ trợ WPA3. - Độ phân giải camera 2K 2304x1296P. / Âm thanh 2 chiều. - Góc nhìn 110°. - Quay quét cho tầm nhìn 360°: ngang 340°, dọc 45° (lên trên 30°, hướng xuống 15°). - Hỗ trợ thẻ nhớ 128Gb hoặc lưu trữ đám mây. Chuẩn nén H264. - Hỗ trợ phân tích lên tới 20 gương mặt trong thư viện và nhận diện tối đa 5 gương mặt cùng lúc. - Đặt các điểm quay cố định 30 vị trí , đặt 5 hành trình quay tự động. - Điều khiển thông qua 5 cử chỉ tay. - Kết nối Zigbee lên tới 128 thiết bị. - Hỗ trợ điều khiển các thiết bị thông qua sóng IR. Khoảng cách học hồng ngoại tối đa 2m. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Có thể tự xoay ống kính camera vào trạng thái "ngủ", đảm bảo quyền riêng tư cho chủ nhà. - Nguồn vào 5V-2A, 10W. - Kích thước: 123.4x85.1x67.8mm.	 16% 3.899.000 3.509.000	
	CH-C14D	NEW Camera Hub G350 (New - Offline Ver)		Camera Hub G350 (New - Offline Ver) - Sử dụng giao thức mạng thông qua kết nối Wifi 6 băng tần kép 2,4/5GHz. - Sử dụng giao thức nội bộ thông qua kết nối Zigbee lên 40 đến thiết bị, Thread lên đến 40 thiết bị, Matter, Bluetooth. - Độ phân giải camera 4K 3840x2160P ở 2.8mm và 2K 2560x1440P ở ống kính zoom. / Âm thanh 2 chiều. - Góc nhìn chéo 133°. - Ống kính từ 2.8-8mm. - Quay quét cho tầm nhìn 360°: ngang 340°, dọc 39° (lên trên 24°, hướng xuống 15°). - Hỗ trợ thẻ nhớ 512Gb, lưu trữ đám mây, NAS hoặc NVR thông qua RTSP. Chuẩn nén H264. - Hỗ trợ phân tích lên tới 30 gương mặt trong thư viện và nhận diện tối đa 5 gương mặt cùng lúc. - Hỗ trợ nhận diện động vật, khuôn mặt cười, cũng như âm thanh bất thường. - Đặt các điểm quay cố định 30 vị trí , đặt 5 hành trình quay tự động. - Điều khiển thông qua 7 cử chỉ tay - Có thể tự xoay ống kính camera vào trạng thái "ngủ", đảm bảo quyền riêng tư cho chủ nhà. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Nguồn vào: 5V-2A. - Kích thước: 123x85x68mm.	4.579.000 4.121.000	
11	CH-C03D-W	Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G5 Pro PoE (Trắng)		Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G5 Pro PoE (Trắng/Xám) - Phiên bản PoE có dây. - Sử dụng giao thức mạng thông qua kết nối Lan. - Sử dụng giao thức nội bộ thông qua kết nối Zigbee lên đến 40 thiết bị, Thread lên đến 40 thiết bị, Matter, Bluetooth. - Độ phân giải camera 2.6K 2688x1520p. / Âm thanh 2 chiều. - Góc nhìn 112°. - Tích hợp đèn ánh sáng trắng 10m để ghi hình có màu ban đêm và bảo động. - Tích hợp cảm biến PIR 10m. - Hỗ trợ lưu trữ : Tích hợp eMMC 32Gb, lưu trữ đám mây, NAS hoặc NVR thông qua RTSP. Chuẩn nén H.264. - Hỗ trợ phát hiện sự hiện diện của người, động vật, gói hàng, phương tiện, cũng như âm thanh bất thường và vật cản ống kính. - Hỗ trợ kết nối với các thiết bị bên thứ 3 thông qua Thread, Matter. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home. - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Nguồn vào: 5V-2A, PoE: 48V, 0.27A. - Kích thước: 70.5x70.5x89mm. - Nhiệt độ hoạt động: -30°C~+50°C. - Độ ẩm hoạt động: 0 ~ 95% RH , Không đọng sương.	 45% 7.749.000 6.974.000	
12	CH-C03D-G	Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G5 Pro PoE (Xám)		Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G5 Pro PoE (Trắng/Xám) - Phiên bản Wi-Fi không dây - Sử dụng giao thức kết nối mạng thông qua kết nối Wifi 2.4GHz. - Sử dụng giao thức nội bộ thông qua kết nối Zigbee lên đến 40 thiết bị, Thread lên đến 40 thiết bị, Matter, Bluetooth. - Độ phân giải camera 2.6K 2688x1520p. / Âm thanh 2 chiều. - Góc nhìn 112°. - Tích hợp đèn ánh sáng trắng 10m để ghi hình có màu ban đêm và bảo động. - Tích hợp cảm biến PIR 10m. - Hỗ trợ lưu trữ : Tích hợp eMMC 32Gb, lưu trữ đám mây, NAS hoặc NVR thông qua RTSP. Chuẩn nén H.264. - Hỗ trợ phát hiện sự hiện diện của người, động vật, gói hàng, phương tiện, cũng như âm thanh bất thường và vật cản ống kính. - Hỗ trợ kết nối với các thiết bị bên thứ 3 thông qua Thread, Matter. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home. - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Nguồn vào: 5V-2A. - Kích thước: 70.5x70.5x89mm. - Nhiệt độ hoạt động: -30°C~+50°C. - Độ ẩm hoạt động: 0 ~ 95% RH , Không đọng sương.	 45% 7.749.000 6.974.000	
13	CH-C07D-W	Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G5 Pro Wi-Fi (Trắng)		Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G5 Pro Wi-Fi (Trắng/Xám) - Phiên bản Wi-Fi không dây - Sử dụng giao thức kết nối mạng thông qua kết nối Wifi 2.4GHz. - Sử dụng giao thức nội bộ thông qua kết nối Zigbee lên đến 40 thiết bị, Thread lên đến 40 thiết bị, Matter, Bluetooth. - Độ phân giải camera 2.6K 2688x1520p. / Âm thanh 2 chiều. - Góc nhìn 112°. - Tích hợp đèn ánh sáng trắng 10m để ghi hình có màu ban đêm và bảo động. - Tích hợp cảm biến PIR 10m. - Hỗ trợ lưu trữ : Tích hợp eMMC 32Gb, lưu trữ đám mây, NAS hoặc NVR thông qua RTSP. Chuẩn nén H.264. - Hỗ trợ phát hiện sự hiện diện của người, động vật, gói hàng, phương tiện, cũng như âm thanh bất thường và vật cản ống kính. - Hỗ trợ kết nối với các thiết bị bên thứ 3 thông qua Thread, Matter. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home. - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Nguồn vào: 5V-2A. - Kích thước: 70.5x70.5x89mm. - Nhiệt độ hoạt động: -30°C~+50°C. - Độ ẩm hoạt động: 0 ~ 95% RH , Không đọng sương.	 38% 7.099.000 6.389.000	
14	CH-C07D-G	Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G5 Pro Wi-Fi (Xám)		Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G5 Pro Wi-Fi (Trắng/Xám) - Phiên bản Wi-Fi không dây - Sử dụng giao thức kết nối mạng thông qua kết nối Wifi 2.4GHz. - Sử dụng giao thức nội bộ thông qua kết nối Zigbee lên đến 40 thiết bị, Thread lên đến 40 thiết bị, Matter, Bluetooth. - Độ phân giải camera 2.6K 2688x1520p. / Âm thanh 2 chiều. - Góc nhìn 112°. - Tích hợp đèn ánh sáng trắng 10m để ghi hình có màu ban đêm và bảo động. - Tích hợp cảm biến PIR 10m. - Hỗ trợ lưu trữ : Tích hợp eMMC 32Gb, lưu trữ đám mây, NAS hoặc NVR thông qua RTSP. Chuẩn nén H.264. - Hỗ trợ phát hiện sự hiện diện của người, động vật, gói hàng, phương tiện, cũng như âm thanh bất thường và vật cản ống kính. - Hỗ trợ kết nối với các thiết bị bên thứ 3 thông qua Thread, Matter. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home. - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Nguồn vào: 5V-2A. - Kích thước: 70.5x70.5x89mm. - Nhiệt độ hoạt động: -30°C~+50°C. - Độ ẩm hoạt động: 0 ~ 95% RH , Không đọng sương.	 38% 7.099.000 6.389.000	
15	CH-C09D-B / CH-C09D-W	NEW Chuông cửa trung tâm G410 (Đen - Trắng)		Chuông cửa trung tâm G410 (Trắng / Đen) - Sử dụng giao thức mạng thông qua kết nối Wifi 2.4/5GHz. - Sử dụng giao thức nội bộ thông qua kết nối Zigbee lên đến 40 thiết bị, Thread lên đến 40 thiết bị, Matter, Bluetooth. - Độ phân giải: 2K 2048x1536p - Góc nhìn: 139° - Hỗ trợ lưu trữ và phân tích tối đa 30 gương mặt - Tích hợp đèn hồng ngoại ban đêm - Âm thanh có bảo động 95dB - Hỗ trợ kết nối với thiết bị bên thứ ba thông qua giao thức Matter bằng sóng Thread - Hỗ trợ lưu trữ : thẻ nhớ 512Gb, lưu trữ đám mây (Miễn phí 7 ngày), NAS hoặc NVR thông qua Samba, RTSP + Nút chuông: Dùng 6 viên pin AA đồng Alkaline. hoặc Nguồn vào: 12V-24V AC - 0.2A 50/60Hz, 8V-24V DC - 0.5A (Yêu cầu sử dụng đúng thông số nguồn). + Loa: Nguồn vào: 5V-1A. - Kích thước: 65.2x65x28.4mm. - Nhiệt độ hoạt động: -18°C ~ 50°C. - Độ ẩm hoạt động: từ 0 đến 95% RH, không đọng sương.	 15% 5.079.000 4.571.000	
CAMERA						
16	CH-C01E	Camera thông minh trong nhà E1		Camera thông minh trong nhà E1 - Giao tiếp bằng Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz, WPA3, Bluetooth 5.2. - Độ phân giải camera 2K 2304x1296P. / Âm thanh 2 chiều. - Góc nhìn 101°. - Quay quét cho tầm nhìn 360°. - Hỗ trợ thẻ nhớ 512Gb, hoặc lưu trữ đám mây. Chuẩn nén H264. - Hỗ trợ AI nhận diện con người hạn chế cảnh báo giả sự kiện. - Đặt các điểm quay cố định 50 vị trí đặt trước. - Hỗ trợ add vào ứng dụng Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home. - Nguồn vào 5V-2A, 10W. - Kích thước: 69x69x104mm.	 29% 2.279.000 2.051.000	





















No.	Model	Name Product	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật	Giá Niêm Yết	Giá Bán Lê
18	CH-C08D-W CH-C08D-B	Camera ngoài trời G100 (Trắng / Đen)		Camera ngoài trời G100 (Trắng / Đen) - Giao tiếp bằng Wifi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4GHz Wi-Fi 6 - Độ phân giải camera 3MP 2K 2304x1296p / Âm thanh 2 chiều - có công nghệ thay đổi giọng nói - Góc nhìn 118° - Hỗ trợ phát hiện hình dạng con người; động vật; nhận dạng xe; gói hàng - Hỗ trợ thẻ nhớ 512Gb; lưu trữ đám mây; NAS hoặc NVR thông qua RTSP. Chuẩn nén H264 - Tích hợp IR để ghi hình trắng đen và đèn trợ sáng để ghi hình màu ban đêm - Có hỗ trợ tùy chỉnh âm thanh - Có hỗ trợ tính năng chống mắt trộm - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home, Google Home và Samsung SmartThings. - Chống bụi & nước : IP65 - Nguồn vào: USB-C 5V-1A. - Kích thước : 58,16x58,16x72,25mm - Môi trường tương thích : -10°C~+40°C	 18% 1.459.000 1.313.000	
KHÓA CỬA THÔNG MINH						
19	ZNMS02ES	Khóa cửa thông minh A100		Khóa cửa thông minh A100 - Giao tiếp không dây bằng sóng Bluetooth 5.0, Zigbee 3.0. - Có thể mở khóa thông qua app Apple Home Kit, Aqara Home. - Hỗ trợ 50 dấu vân tay, 50 mặt khóa vĩnh viễn, 25 thiết bị NFC, 25 mặt khóa tạm thời định kỳ, 8 mặt khóa dùng một lần. - Khóa chốt bên trong. - Dùng 8 viên pin AA, 4 pin chạy chính và 4 pin dự phòng, dùng khoảng 18 tháng. - Nguồn điện khẩn cấp USB-C (5V). - Kích thước thân khóa: 375x77x23,6mm, trọng lượng 3,6kg. - Kích thước ruột khóa: 176x94,5x20mm (Khuyến dùng cửa có độ dày 40mm, độ cửa sâu 100mm).	5.599.000 5.039.000	
20	ZNMS20LM	Khóa cửa thông minh D100		Khóa cửa thông minh D100 - Giao tiếp không dây bằng sóng Bluetooth 5.0, Zigbee 3.0. - Có thể mở khóa thông qua app Apple Home Kit, Aqara Home. - Hỗ trợ 50 dấu vân tay, 50 mặt khóa, 25 thiết bị NFC, 25 mặt khóa tạm thời định kỳ, 8 mặt khóa dùng một lần. - Khóa chốt bên trong. - Tính năng nút chuông cửa. - Pin lithium-ion 2480mAh (7.2V), nguồn điện khẩn cấp USB-C (5V), dùng khoảng 12 tháng, khi pin yếu khóa sẽ thông báo và gửi thông báo về điện thoại. - Nguồn điện khẩn cấp USB-C (5V). - Kích thước thân khóa: 393,8x74,2x58,6mm, trọng lượng 4,2kg. - Kích thước ruột khóa: 176x94,5x20mm (Khuyến dùng cửa có độ dày 40mm, độ cửa sâu 100mm).	12.399.000 11.159.000	
21	ML-D01D	Khóa cửa thông minh D200i		Khóa cửa thông minh D200i - Giao tiếp không dây bằng sóng Bluetooth 5.0, Zigbee 3.0. - Có thể mở khóa thông qua app Apple Home Kit, Aqara Home. - Hỗ trợ 50 khuôn mặt, 50 mặt khóa, 25 thiết bị NFC, 25 mặt khóa tạm thời, 8 mặt khóa dùng 1 lần, 25 thiết bị NFC - Khóa chốt bên trong. - Pin 5000mAh 7,5VDC, thời gian sử dụng 4 tháng - Nguồn điện khẩn cấp USB-C 5V - Kích thước thân khóa: 406x77x20mm (mặt trước), 406x77x26mm (mặt sau), 4,2kg. - Kích thước ruột khóa: 176x94,5x20mm (Khuyến dùng cửa có độ dày 40mm, độ cửa sâu 100mm).	17.759.000 15.983.000	
22	DL-D01D	Khóa cửa thông minh U100		Khóa cửa thông minh U100 - Kèm hub E1 - Giao tiếp không dây bằng sóng Bluetooth 5.0, Zigbee 3.0. - Có thể mở khóa thông qua app Apple Home Kit, Aqara Home. - Hỗ trợ 50 dấu vân tay, 50 mặt khóa vĩnh viễn, 25 thiết bị NFC, 25 mặt khóa tạm thời định kỳ, 8 mặt khóa dùng một lần. - Dùng 4 viên pin AA, thời gian sử dụng lên đến 8 tháng. - Nguồn điện khẩn cấp USB-C (5V-2A). - Kích thước thân khóa : bên trong 140,2x76,2x46,2mm và bên ngoài 134,2x73,2x25 mm - Độ sâu ruột khóa: 83mm hoặc 93mm (Khuyến dùng cửa có độ dày 35mm, độ cửa sâu 90mm).	 14% 6.459.000 5.813.000	
23	DL-D05D	Khóa cửa thông minh U50		Khóa cửa thông minh U50 - Giao tiếp không dây bằng sóng Bluetooth 5.0, Zigbee 3.0. - Có thể mở khóa thông qua app Apple Home Kit, Aqara Home. - Hỗ trợ 50 mặt khóa vĩnh viễn, 25 thiết bị NFC, 25 mặt khóa tạm thời định kỳ, 8 mặt khóa dùng một lần. - Dùng 4 viên pin AA, thời gian sử dụng lên đến 8 tháng. - Nguồn điện khẩn cấp USB-C (5V-2A). - Kích thước thân khóa : bên trong 140,2x76,2x46,2mm và bên ngoài 134,8x74,8x26 mm - Độ sâu ruột khóa: 83mm hoặc 93mm (Khuyến dùng cửa có độ dày 35mm, độ cửa sâu 90mm).	4.229.000 3.806.000	
23	DL-D12E	NEW Khóa cửa thông minh B50 (Mới)		Khóa cửa thông minh B50 (Mới) - Giao tiếp không dây bằng sóng Bluetooth 5.3, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax (Wi-Fi 6). - Có thể mở khóa từ internet thông qua Aqara Home mà không cần hub. - Hỗ trợ tối đa 75 mặt khóa bao gồm mặt khóa vĩnh viễn, mặt khóa tạm thời định kỳ, mặt khóa dùng một lần. - Dùng 4 viên pin AA, thời gian sử dụng lên đến 6 tháng. - Nguồn điện khẩn cấp USB-C (5V-2A). - Kích thước thân khóa : bên trong 139x75x47mm và bên ngoài 125x68x32 mm - Độ sâu ruột khóa: 93,5mm (Khuyến dùng cửa có độ dày 35mm, độ cửa sâu 100mm).	3.269.000 2.942.000	
25	EL-D02D-B	Khóa cửa thông minh U200 (Đen)		Khóa cửa thông minh U200 (Đen / Bạc) - Giao tiếp không dây bằng sóng BLE 5.1, Thread. - Có thể mở khóa thông qua app Aqara Home, Matter. - Hỗ trợ 20 dấu vân tay, 50 mặt khóa vĩnh viễn, 25 thiết bị NFC, 25 mặt khóa tạm thời định kỳ. - Bên trong dùng pin sạc Lithium 2000mAh, thời gian sử dụng lên đến 6 tháng. Cổng sạc type C 5V-2A	7.099.000 6.389.000	
26	EL-D02D-S	Khóa cửa thông minh U200 (Bạc)		- Bên ngoài dùng 4 viên pin AAA, thời gian sử dụng lên đến 6 tháng. Hoặc dùng nguồn 12-24V AC 0,2A hoặc 12-24V DC 0,5A. - Kích thước thân khóa: bên trong 153x61x62mm và bên ngoài 146x33x43 mm	7.099.000 6.389.000	
27	EL-D03D-B	Khóa cửa thông minh U200 Lite (Đen)		Khóa cửa thông minh U200 Lite (Đen / Trắng) - Giao tiếp không dây bằng sóng BLE, Thread. - Có thể mở khóa thông qua app Aqara Home, Matter. - Hỗ trợ NFC Sticker rời có thể dùng điện thoại quét để mở khóa. - Hỗ trợ tính năng Yên Tĩnh mở khóa vào ban đêm. - Bên trong dùng pin sạc Lithium 2000mAh, thời gian sử dụng lên đến 6 tháng. - Kích thước thân khóa: bên trong 153x61x62mm và NFC Sticker 30x30x2,3mm	3.879.000 3.491.000	
28	EL-D03D-W	Khóa cửa thông minh U200 Lite (Trắng)			3.879.000 3.491.000	

















No.	Model	Name Product	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật	Giá Niêm Yết	Giá Bán Lê
30	DL-D02D-B	Khóa cửa thông minh U300 (Đen)		Khóa cửa thông minh U300 (Đen / Bạc / Đen nhám) - Giao tiếp bằng sóng BLE, Thread. - Có thể mở khóa thông qua app Aqara Home, Matter. - Hỗ trợ 50 đầu vân tay, 50 mặt khóa vân vân, 10 thiết bị NFC, 25 mặt khóa tạm thời định kỳ. - Dùng 4 viên pin AA, thời gian sử dụng lên đến 10 tháng. - Nguồn điện khẩn cấp USB-C (5V-2A). - Kích thước thân khóa: bên trong 159×74,5×76mm và bên ngoài 140×76×73,5 mm. - Độ sâu rãnh khóa: 80mm hoặc 90mm (Khuyến dùng cửa có độ dày 35mm, độ cửa sâu 90mm).	6.359.000	5.723.000
31	DL-D02D-S	Khóa cửa thông minh U300 (Bạc)			6.359.000	5.723.000
32	DL-D02D-E	Khóa cửa thông minh U300 (Đen Nhám)			6.359.000	5.723.000
	DL-D06D-B	NEW Khóa cửa thông minh U400 (Mới) - Màu đen		Khóa cửa thông minh U400 (Đen / Bạc) - Giao tiếp bằng sóng BLE, Thread. - Có thể mở khóa thông qua app Aqara Home, Matter. - Hỗ trợ 8 thiết bị UWB, 50 đầu vân tay, 50 mặt khóa vân vân, 25 thiết bị NFC, 8 mặt khóa tạm thời định kỳ. - Dùng pin Lithium-ion 4880mAh/35,6Vh/ V7.3, thời gian sử dụng lên đến 6 tháng. - Nguồn điện khẩn cấp USB-C (5V-2A). - Chống nước: IP65 (Mặt ngoài), mặt trong không chống nước. - Kích thước thân khóa: bên trong 178×76×46,9mm và bên ngoài 167×76×25,5 mm. - Độ sâu rãnh khóa: 80mm hoặc 90mm (Khuyến dùng cửa có độ dày 35mm, độ cửa sâu 90mm).	 9.759.000	8.783.000
	DL-D16D-S	NEW Khóa cửa thông minh U400 (Mới) - Màu bạc			 9.759.000	8.783.000
	DB-C03D	NEW Chuông cửa thông minh G400 PoE/Wifi		Chuông cửa thông minh G400 PoE/Wifi - Sử dụng giao thức mạng thông qua kết nối Wifi 6 2,4/5GHz và Lan. - Độ phân giải: 2K 1536×2048p (sau khi kết nối với HomeKit sẽ giảm xuống còn 1600×1200p). - Góc nhìn chéo 165° theo tỉ lệ 3:4. - Hỗ trợ lưu trữ và phân tích tối đa 30 gương mặt. - Tích hợp đèn hồng ngoại ban đêm. - Hỗ trợ lưu trữ: thẻ nhớ 512Gb, lưu trữ đám mây (Miễn phí 2 năm đầu tiên), NAS hoặc NVR thông qua RTSP. Nút chuông: - Nguồn vào: AC/DC 8-24V, PoE: 48V. - Kích thước: 140,97×52,97×32,92mm. - Hỗ trợ chống nước IP65. - Nhiệt độ hoạt động: -20°C ~ 50°C. - Độ ẩm hoạt động: từ 0 đến 95% RH, không đọng sương. Loa: - Nguồn vào: 5V-1A. - Kích thước: 60,42×60×23mm. - Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ 40°C. - Độ ẩm hoạt động: từ 0 đến 95% RH, không đọng sương.	3.309.000	2.978.000
36	NFC Card	Thẻ NFC		Thẻ NFC - Phụ kiện khoá cửa thông minh - Chứa chip EAL5+ , con chip với cấp độ bảo mật cao. - Công nghệ chống sao chép. - Kích thước: 42x26x3,5mm.	159.000	143.000
CẢM BIẾN						
37	MS-S02	Cảm biến chuyển động P1		Cảm biến chuyển động P1 - Công nghệ PIR. - Góc nhận diện 170° phát hiện lên đến 2m. - Góc nhận diện 150° phát hiện lên đến 7m. - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Dùng 2 pin CR2450 dung lượng 1240mAh cho tuổi thọ lên đến 5 năm. - Kích thước: 33,1x33,1x41,6mm.	639.000	575.000
38	ML-S03D	Cảm biến chuyển động và ánh sáng P2		Cảm biến chuyển động và ánh sáng P2 - Công nghệ PIR. - Góc nhận diện 170° phát hiện lên đến 2m. - Góc nhận diện 120° phát hiện lên đến 7m. - Cảm biến ánh sáng phát hiện từ: 0-1500lux - Giao tiếp bằng sóng Thread. - Dùng 2 pin CR2450 dung lượng 1240mAh cho tuổi thọ lên đến 2 năm. - Kích thước: 33,1x33,1x41,6mm.	1.029.000	926.000
39	PS-S03D	Cảm biến hiện diện FP1E		Cảm biến hiện diện FP1E - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0 - Công nghệ radar cho độ chính xác đến 98%. - Công nghệ AI tự học đối tượng để lọc những đối tượng không phải con người. - Khu vực nhận diện lên đến 35m² khi lắp ngang và 50m² khi lắp trần. - Nguồn 5V-1A. - Kích thước: 57×50×37 mm	1.429.000	1.286.000
40	PS-S02D	Cảm biến hiện diện FP2		Cảm biến hiện diện FP2 - Giao tiếp bằng sóng Wi-Fi, Bluetooth 4.2 - Công nghệ radar cho độ chính xác đến 98% - Khu vực nhận diện lên đến 40m² - Nhận diện tối đa 5 đối tượng - Phát hiện người bị ngã - Chống nước IPX5 - Nguồn 5V-1A - Kích thước: 64×64×29,5 mm	2.539.000	2.285.000
37	PS-S04D	NEW Cảm biến hiện diện FP300 (Mới)		Cảm biến hiện diện FP300 (Mới) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0, Bluetooth, Thread. - Công nghệ sóng Radar kết hợp sóng PIR giúp phát hiện chuyển động và sự hiện diện với độ chính xác cao. - Công nghệ AI tự học đối tượng để lọc những đối tượng không phải con người. - Khoảng cách nhận diện tối đa 6m, góc quét 120°. - Tích hợp cảm biến ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm. - Dải nhiệt độ -10°C ~ +50°C. - Dải độ ẩm 0 ~ 95% RH (không ngưng tụ). - Dùng 2 pin CR2450 cho tuổi thọ lên đến 3 năm với Zigbee và 2 năm với Thread. - Kích thước: 42×42×50 mm	1.499.000	1.349.000
42	VB-S01D	Cảm biến rung T1		Cảm biến rung T1 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0 với Thread - Dùng pin CR2032 cho tuổi thọ lên đến 2 năm. - Kích thước: 36x36x9mm.	599.000	539.000
43	TH-S02D	Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm T1		Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm T1 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Dải nhiệt độ -20°C ~ +50°C, ±0,3°C. - Dải độ ẩm 0 ~ 100% RH (không ngưng tụ), ±3%. - Dùng pin CR2032 cho tuổi thọ lên đến 2 năm. - Kích thước: 36x36x9mm.	549.000	494.000














45	TH-S04D	Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm W100		Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm W100 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread. - Tích hợp 3 nút nhấn điều khiển ngữ cảnh. - Dải nhiệt độ -20°C ~ +60°C, ±0.2°C. - Dải độ ẩm 0 ~ 98% RH (không ngưng tụ), ±2%. - Tích hợp màn hình hiển thị thông tin. - Dùng 2 pin CR2450 cho tuổi thọ lên đến 2 năm. - Kích thước: 86x86x13,65mm.	1.099.000	989.000
46	DW-S03D	Cảm biến cửa chính và cửa sổ T1		Cảm biến cửa chính và cửa sổ T1 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Khoảng cách tối đa cảnh báo 22mm. - Dùng pin CR1632 cho tuổi thọ lên đến 2 năm. - Kích thước: 41x22x11mm	479.000	431.000
47	DW-S02D	Cảm biến cửa chính và cửa sổ P2		Cảm biến cửa chính và cửa sổ P2 - Giao tiếp bằng sóng Thread, Bluetooth 5.0. - Khoảng cách tối đa cảnh báo 30mm - Dùng pin CR123A cho tuổi thọ lên đến 1.5 năm. - Kích thước: 77x22x22 mm và 36x11,5x7.3 mm	849.000	764.000
48	WL-S02D	Cảm biến nước T1		Cảm biến nước T1 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Dải nhiệt độ -20°C ~ +50°C, ±0.3°C. - Chống bụi và nước IP67. - Dùng pin CR2032 cho tuổi thọ lên đến 2 năm. - Kích thước: 50x50x15mm.	589.000	530.000
49	JT-BZ-03AQ/A	Cảm biến rò rỉ khí gas		Cảm biến rò rỉ khí gas - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0 - Cảnh báo khi phát hiện khí Metan - Còi báo động 85dB, đèn LED	1.499.000	1.349.000
50	JY-GZ-03AQ	Cảm biến khói		Cảm biến khói - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0 - Cảnh báo khi phát hiện khói - Còi báo động 90 dB - Dùng pin CR17450	1.299.000	1.169.000
	VB-S03D-B	NEW Cảm biến đa trạng thái P100 - Đen		Cảm biến đa trạng thái P100 - (Đen / Trắng) - Giao tiếp bằng sóng Thread, BLE, Zigbee. - Giám sát vật thể: phát hiện hướng, chuyển động, rung động với độ chính xác cao. - Giám sát trạng thái đóng/mở: ghi lại các thao tác đóng/mở của các loại cửa. - Dùng pin CR2450. - Kích thước: 45x31x13mm.	999.000	899.000
	VB-S03D-W	NEW Cảm biến đa trạng thái P100 - Trắng			999.000	899.000
Ổ CẮM						
53	SP-EUC01	Ổ cắm thông minh bản EU		Ổ cắm thông minh bản EU - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0 - Công suất chịu tải tối đa 2300W, tự động ngắt khi phát hiện quá tải. - Kích thước: Φ62x77,5mm,	799.000	719.000
54	ZNCZ12LM	Ổ cắm thông minh bản US		Ổ cắm thông minh bản US - Giao tiếp bằng sóng Zigbee. - Công suất chịu tải tối đa 1875W, tự động ngắt khi phát hiện quá tải. - Kích thước: 67x47x35mm.	799.000	719.000
55	WP-P01D	Ổ cắm âm tường thông minh H2 bản EU		Ổ cắm âm tường thông minh H2 bản EU - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0 - Công suất chịu tải tối đa 3680W, tự động ngắt khi phát hiện quá tải. - Kích thước: 86x86x47,7mm.	1.139.000	1.025.000
ĐÈN THÔNG MINH						
56	ZNDDMK11LM	Tăng phổ điều chỉnh đèn LED dây (CN)		Tăng phổ điều chỉnh đèn LED dây (CN) - Biến LED dây thường thành LED dây thông minh	899.000	809.000
57	SSWHLQD11LM	Tăng phổ điều khiển ánh sáng T2 (15W) (CN)		Tăng phổ điều khiển ánh sáng T2 (15W) (CN) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee. - Điều chỉnh nhiệt độ màu và cường độ sáng hầu hết các thương hiệu đèn thông dụng trên thị trường. - Nguồn vào: 100-240VAC, 50/60Hz, tối đa 0.17A. - Nguồn ra: Tối đa 50VDC, tối đa 15W. - Kích thước: 170x40x30mm.	1.159.000	1.043.000
58	SSWHLQD12LM	Tăng phổ điều khiển ánh sáng T2 (24W) (CN)		Tăng phổ điều khiển ánh sáng T2 (24W) (CN) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee. - Điều chỉnh nhiệt độ màu và cường độ sáng hầu hết các thương hiệu đèn thông dụng trên thị trường. - Nguồn vào: 100-240VAC, 50/60Hz, tối đa 0,17A. - Nguồn ra: Tối đa 24VDC, tối đa 24W. - Kích thước: 170x40x30mm.	1.489.000	1.340.000
59	ZNSD07LM	NEW Đèn Spotlight T2 Pro 12W (15°) - Đen		Đèn Spotlight T2 Pro 12W (15°) - Đen / Trắng - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0, BLE. - Tầng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K. - Chỉ số hoàn màu: >96Ra. - Chống chói: UGR<16. - Quang thông: 680lm. - Góc chiếu 15°. - Nguồn vào: 220V-240V~ 50/60HZ, 12W. - Kích thước: lỗ khoét trần D75 ± 2mm.	1.359.000	1.223.000
60	ZNSD08LM / ZNSD09LM	NEW Đèn Spotlight T2 Pro 12W (24° - 36°) - Đen / Trắng		Đèn Spotlight T2 Pro 12W (24° - 36°) - Đen / Trắng - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0, BLE. - Tầng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K. - Chỉ số hoàn màu: >96Ra. - Chống chói: UGR<16. - Quang thông: 680lm. - Góc chiếu 24° - 36° - Nguồn vào: 220V-240V~ 50/60HZ, 12W. - Kích thước: lỗ khoét trần D75 ± 2mm.	1.359.000	1.223.000
61	ZNSD10LM	NEW Đèn Downlight T2 Pro 12W (60°) - Đen / Trắng		Đèn Downlight T2 Pro 12W (60°) - Đen / Trắng - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0, BLE. - Tầng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K. - Chỉ số hoàn màu: >96Ra. - Chống chói: UGR<16. - Quang thông: 680lm. - Góc chiếu 60°. - Nguồn vào: 220V-240V~ 50/60HZ, 12W. - Kích thước: lỗ khoét trần D75 ± 2mm.	1.359.000	1.223.000

No.	Model	Name Product	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật	Giá Niêm Yết	Giá Bán Lẻ
63	LB-L02D	Đèn LED Bulb T2 (E27, RGB CCT)		Đèn LED Bulb T2 (E27, RGB CCT) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread. - Quang thông: 1100lm. - Thay đổi màu sắc: 116 triệu màu. - Nhiệt độ màu: 2000K-9000K. - Chỉ số hoàn màu: Ra90. - Chuẩn đui bóng đèn: E27. - Tải định mức: 10,5W - Nguồn vào: 100-240 VAC, 50/60 Hz - Kích thước: Ø60x110mm	 779.000	701.000
64	LB-L02E	Đèn LED Bulb T2 (E27, Ánh sáng trắng)		Đèn LED Bulb T2 (E27, Ánh sáng trắng) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread. - Quang thông: 1100lm. - Thay đổi màu sắc: 116 triệu màu. - Nhiệt độ màu: 2700K-6500K. - Chỉ số hoàn màu: Ra90. - Chuẩn đui bóng đèn: E27. - Tải định mức: 10,5W - Nguồn vào: 100-240 VAC, 50/60 Hz - Kích thước: Ø60x110mm	 699.000	629.000
65	RLS-K01D	Đèn LED dây T1 (2m)		Đèn LED dây T1 (2m) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, Matter. - Quang thông: 1200lm/2m - Thay đổi màu sắc: 16 triệu màu - Nhiệt độ màu: 2700K-6500K - Tải định mức: 10W - Điện áp định mức: 100-240V~50/60Hz 1.2A - Chỉ số hoàn màu: Ra90 - Mức độ bảo vệ: IP44 - Mở rộng tối đa 10m - Tích hợp micro - Kích thước: 2000x12x2,8 mm	1.419.000	1.277.000
66	RLSE-K01D	Đèn LED dây T1 bản mở rộng (1m)		Đèn LED dây T1 bản mở rộng (1m) - Nguồn vào: 24VDC ±0.25A/m - Công suất định mức: 5W - Thay đổi màu sắc: 16 triệu màu - Nhiệt độ màu: 2700K-6500K - Chỉ số hoàn màu: Ra90 - Mức độ bảo vệ: IP44 - Kích thước: 1000x12x2,8 mm	449.000	404.000
67	SSWC0BDD11LM	LED dây Aqara COB Light Strip T1		LED dây Aqara COB Light Strip T1 - Công suất: 8W/M; Kích thước: 5000*10*2.2mm - Input 24V Power 8W/m 576 brads/m - Số LED trên mỗi mét : 576 - Lên lịch bật/tắt, thay đổi màu sắc ánh sáng trắng vàng tự động theo thời gian - Chỉ số hoàn màu Ra 90, nhiệt độ màu từ 2700K đến 6500K - Góc chiếu rộng 180° đảm bảo ánh sáng phủ sóng đồng đều, không góc tối - Cần có thiết bị điều khiển LED dây và Hub trung tâm Aqara để sử dụng toàn bộ tính năng	1.339.000	1.205.000
68	CL-L02D	Đèn ốp trần Aqara T1M		Đèn ốp trần Aqara T1M - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0 - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6500K - Thay đổi màu sắc (viên xung quanh): 16 triệu màu - Quang thông: 2200lm - Chỉ số hoàn màu >90Ra - Công suất định mức: 40W - Mức độ ánh sáng xanh: RG0 - Khuyến cáo sử dụng cho phòng diện tích từ 5-20m² - Nguồn vào: 100-240V ~ 50/60Hz tối đa 0.18A - Kích thước D495xH75mm	3.299.000	2.969.000
69	GDSD11LM	Đèn ray Spotlight H1 Pro (24°)		Đèn ray Spotlight H1 Pro (24°) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K. - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra. - Quang thông: 300lm. - Góc chiếu 24°. - Nguồn vào: 48VDC, 10W. - Kích thước: 106x48x171mm	1.540.000	1.386.000
70	GDGSD11LM	Đèn LED ray H1 pro (6 bóng)		Đèn LED ray H1 pro (6 bóng) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K. - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra. - Quang thông: 180lm. - Góc chiếu 36°. - Nguồn vào: 48VDC, 6W. - Kích thước: 113x22x43mm	1.199.000	1.079.000
71	GDZDGS11LM	Đèn LED ray bê góc H1 pro (6 bóng)		Đèn LED ray bê góc H1 pro (6 bóng) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K. - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra. - Quang thông: 180lm. - Góc chiếu 36°. - Nguồn vào: 48VDC, 6W. - Kích thước: 117,5x22x103mm	1.459.000	1.313.000
72	GDGSD12LM	Đèn LED ray H1 pro (12 bóng)		Đèn LED ray H1 pro (12 bóng) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K. - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra. - Quang thông: 360lm. - Góc chiếu 36°. - Nguồn vào: 48VDC, 12W. - Kích thước: 221x22x43mm	1.569.000	1.412.000
73	GDFGD11LM	Đèn LED ray pha H1 Pro (30cm)		Đèn LED ray pha H1 Pro (30cm) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K. - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra. - Quang thông: 120lm. - Góc chiếu 100°. - Nguồn vào: 48VDC, 8W. - Kích thước: 303,5x22x43mm	1.289.000	1.160.000




No.	Model	Name Product	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật	Giá Niêm Yết	Giá Bán Lê
75	GDFGD12LM	Đèn LED ray pha H1 Pro (60cm)		Đèn LED ray pha H1 Pro (60cm) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tầng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K. - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra. - Quang thông: 240lm. - Góc chiếu 100°. - Nguồn vào: 48VDC, 16W. - Kích thước: 603,5x22x43mm	1.459.000	1.313.000
76	GDDXD	Đèn LED thả trần H1 Pro		Đèn LED thả trần H1 Pro - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tầng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K. - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra. - Quang thông: 300lm. - Góc chiếu 24°. - Nguồn vào: 48VDC, 10W. - Kích thước: 117,5x22x103mm	2.139.000	1.925.000
CÔNG TÁC						
77	SSM-U01	Module công tắc đơn T1 - có N		Module công tắc đơn T1 có dây nguội - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Khoảng cách giao tiếp tốt với Hub là 30m. - Tải định mức: 2500W(đèn sợi đốt), 200W (đèn huỳnh quang, LED) - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 10A. - Kích thước: 42,9x40x19,9mm.	699.000	629.000
78	SSM-U02	Module công tắc đơn T1 - không N		Module công tắc đơn T1 không dây nguội - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Khoảng cách giao tiếp tốt với Hub là 30m. - Tải định mức: Tối thiểu 3W, tối đa 1250W(đèn sợi đốt), 200W (đèn huỳnh quang, LED). - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 5A. - Kích thước: 42,9x40x21,4mm.	829.000	746.000
79	DCM-K01	Relay tiếp điểm khô T2		Relay tiếp điểm khô T2 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Điện áp định mức: 100-250V, 50/60 Hz, Tối đa 10A - Tải định mức AC: 100-250V AC 10A-2500W với đèn sợi đốt; 1A - 200W với đèn LED, 1A-1/4 Hp với động cơ. - Tải định mức DC: 24-30V DC 10A-300W (tải trở); 30-60V DC 1A- 60W (tải trở) - Kích thước: 45,5x48x24 mm	1.039.000	935.000
80	WB-R02D	Nút bấm không dây mini T1		Nút bấm điều khiển không dây Mini T1 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Dùng pin CR2032 cho tuổi thọ lên đến 2 năm. - Kích thước: 45x45x12mm.	469.000	422.000
81	CTP-R01	Aqara Cube T1 Pro		Khởi lập phương điều khiển Cube T1 Pro - Giao tiếp bằng sóng Zigbee. - 06 dạng hình dạng: đây hộp, rung hộp, xoay qua trái phải (điều chỉnh được cường độ ánh sáng), gõ hai lần lên hộp, lật hộp 90° và lật 180° để chọn hình thức điều khiển thiết bị khác hoặc thay đổi ngữ cảnh. - Có thể chuyển chế độ để điều khiển lên đến 24 củ chỉ. Xoay, lắc, hoặc giữ ở mỗi mặt. - Dùng pin CR2450 cho tuổi thọ lên đến 2 năm. - Kích thước: 45x45x45mm.	579.000	521.000
82	WRS-R02	Công tắc không dây H1 (Trắng)		Công tắc không dây 2 nút thông minh H1 (Trắng/Xám) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Dùng pin CR2450 cho tuổi thọ lên đến 5 năm. - Kích thước: 85,8x86x12,5mm.	799.000	719.000
83	WRS-R02G	Công tắc không dây H1 (Xám)		Công tắc không dây 2 nút thông minh H1 (Trắng/Xám) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Dùng pin CR2450 cho tuổi thọ lên đến 5 năm. - Kích thước: 85,8x86x12,5mm.	799.000	719.000
84	ZNXNK02LM	Công tắc không dây núm xoay H1		Công tắc không dây núm xoay H1 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Có thể điều khiển 5 ngữ cảnh. - Có thể xoay núm tròn hoặc nhấn giữ và xoay để điều khiển dimmer đèn hoặc hành trình của rèm. - Dùng 2 pin CR2032 cho tuổi thọ lên đến 3 năm. - Kích thước: 86x86x24mm.	1.059.000	953.000
85	QBKG21LM	Công tắc vuông D1 1 Nút - không N (Trắng)		Công tắc tường 1 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) không dây nguội - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức: tối thiểu 3W, tối đa 800W(đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED). - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x15,12mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	899.000	809.000
86	QBKG21LM-B	Công tắc vuông D1 1 Nút - không N (Đen)		Công tắc tường 1 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) không dây nguội - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức: tối thiểu 3W, tối đa 800W(đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED). - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x15,12mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	899.000	809.000
87	QBKG22LM	Công tắc vuông D1 2 Nút - không N (Trắng)		Công tắc tường 2 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) không dây nguội - Tải định mức tổng 2 line: tối thiểu 3W, tối đa 800W(đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED). - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x15,12mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	999.000	899.000
88	QBKG22LM-B	Công tắc vuông D1 2 Nút - không N (Đen)		Công tắc tường 2 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) không dây nguội - Tải định mức tổng 2 line: tối thiểu 3W, tối đa 800W(đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED). - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x15,12mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	999.000	899.000
89	QBKG25LM	Công tắc vuông D1 3 Nút - không N (Trắng)		Công tắc tường 3 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) không dây nguội - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức tổng 3 line: tối thiểu 3W, tối đa 800W(đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED). - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x15,12mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.079.000	971.000
90	QBKG25LM-B	Công tắc vuông D1 3 Nút - không N (Đen)		Công tắc tường 3 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) không dây nguội - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức tổng 3 line: tối thiểu 3W, tối đa 800W(đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED). - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x15,12mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.079.000	971.000
91	QBKG23LM	Công tắc vuông D1 1 Nút - có N (Trắng)		Công tắc tường 1 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) có dây nguội - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức: 2200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED) - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x15,12mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	789.000	710.000
92	QBKG23LM-B	Công tắc vuông D1 1 Nút - có N (Đen)		Công tắc tường 1 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) có dây nguội - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức: 2200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED) - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x15,12mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	789.000	710.000
93	QBKG24LM	Công tắc vuông D1 2 Nút - có N (Trắng)		Công tắc tường 2 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) có dây nguội - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức tổng 2 line: 2200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED) - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x15,12mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	879.000	791.000
94	QBKG24LM-B	Công tắc vuông D1 2 Nút - có N (Đen)		Công tắc tường 2 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) có dây nguội - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức tổng 2 line: 2200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED) - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x15,12mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	879.000	791.000
95	QBKG26LM	Công tắc vuông D1 3 Nút - có N (Trắng)		Công tắc tường 3 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) có dây nguội - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức tổng 3 line: 2200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED) - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x15,12mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	969.000	872.000
96	QBKG26LM-B	Công tắc vuông D1 3 Nút - có N (Đen)		Công tắc tường 3 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) có dây nguội - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức tổng 3 line: 2200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED) - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x15,12mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	969.000	872.000

No.	Model	Name Product	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật	Giá Niêm Yết	Giá Bán Lê
98	WS-USC01	Công tắc chữ nhật Q1 1 Nút - không N		Công tắc tường 1 nút thông minh Q1 (Trắng) không dây ngoài - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức: tối thiểu 3W, tối đa 600W (đèn sợi đốt), 200W (đèn CFL / LED), Động cơ 1/4 HP. - Nguồn vào: 120-250V AC, tần số 60Hz. - Kích thước: 120x74x36,5mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	999.000	899.000
99	WS-USC02	Công tắc chữ nhật Q1 2 Nút - không N		Công tắc tường 2 nút thông minh Q1 (Trắng) không dây ngoài - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức tổng 2 line: tối thiểu 3W, tối đa 600W (đèn sợi đốt), 200W (đèn CFL / LED), Động cơ 1/4 HP. - Nguồn vào: 120-250V AC, tần số 60Hz. - Kích thước: 120x74x36,5mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.139.000	1.025.000
100	WS-USC03	Công tắc chữ nhật Q1 1 Nút - có N		Công tắc tường 1 nút thông minh Q1 (Trắng) có dây ngoài - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức: 600W (đèn sợi đốt), 200W (đèn CFL / LED), Động cơ 1/4 HP. - Nguồn vào: 120-250V AC, tần số 60Hz. - Kích thước: 120x74x36,5mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	999.000	899.000
101	WS-USC04	Công tắc chữ nhật Q1 2 Nút - có N		Công tắc tường 2 nút thông minh Q1 (Trắng) có dây ngoài - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức tổng 2 line: 600W (đèn sợi đốt), 200W (đèn CFL / LED), Động cơ 1/4 HP. - Nguồn vào: 120-250V AC, tần số 60Hz. - Kích thước: 120x74x36,5mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.139.000	1.025.000
102	WS-EUK01	Công tắc vuông H1 1 Nút - không N (Trắng)		Công tắc tường 1 nút thông minh H1 (Trắng) không dây ngoài - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 8A. - Tải định mức: tối thiểu 3W, tối đa 2000W (đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED). - Kích thước: 85,8x86x37,55mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	959.000	863.000
103	WS-EUK01G	Công tắc vuông H1 1 Nút - không N (Xám)		Công tắc tường 1 nút thông minh H1 (Trắng) không dây ngoài - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 8A. - Tải định mức: tối thiểu 3W, tối đa 2000W (đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED). - Kích thước: 85,8x86x37,55mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	959.000	863.000
104	WS-EUK02	Công tắc vuông H1 2 Nút - không N (Trắng)		Công tắc tường 2 nút thông minh H1 (Trắng / Xám) không dây ngoài - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 8A. - Tải định mức tổng 2 line: tối thiểu 3W, tối đa 2000W (đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED). - Kích thước: 85,8x86x37,55mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.059.000	953.000
105	WS-EUK02G	Công tắc vuông H1 2 Nút - không N (Xám)		Công tắc tường 2 nút thông minh H1 (Trắng / Xám) không dây ngoài - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 8A. - Tải định mức tổng 2 line: tối thiểu 3W, tối đa 2000W (đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED). - Kích thước: 85,8x86x37,55mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.059.000	953.000
106	QBKG29LM	Công tắc vuông H1 3 Nút - không N (Trắng)		Công tắc tường 3 nút thông minh H1 (Trắng) không dây ngoài - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 10A. - Tải định mức tổng 3 line: tối thiểu 3W, tối đa 2200W (đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED). - Kích thước: 85,8x86x37,55mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.629.000	1.466.000
107	WS-EUK03	Công tắc vuông H1 1 Nút - có N (Trắng)		Công tắc tường 1 nút thông minh H1 (Trắng) có dây ngoài - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 8A. - Tải định mức: tối đa 2000W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED). - Kích thước: 85,8x86x37,55mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	859.000	773.000
108	WS-EUK03G	Công tắc vuông H1 1 Nút - có N (Xám)		Công tắc tường 1 nút thông minh H1 (Trắng) có dây ngoài - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 8A. - Tải định mức: tối đa 2000W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED). - Kích thước: 85,8x86x37,55mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	859.000	773.000
109	WS-EUK04	Công tắc vuông H1 2 Nút - có N (Trắng)		Công tắc tường 2 nút thông minh H1 (Trắng / Xám) có dây ngoài - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 8A. - Tải định mức tổng 2 line: tối đa 2000W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED). - Kích thước: 85,8x86x37,55mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	999.000	899.000
110	WS-EUK04G	Công tắc vuông H1 2 Nút - có N (Xám)		Công tắc tường 2 nút thông minh H1 (Trắng / Xám) có dây ngoài - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 8A. - Tải định mức tổng 2 line: tối đa 2000W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED). - Kích thước: 85,8x86x37,55mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	999.000	899.000
111	QBKG32LM	Công tắc vuông H1 3 Nút - có N (Trắng)		Công tắc tường 3 nút thông minh H1 (Trắng) có dây ngoài - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 10A. - Tải định mức tổng 3 line: tối đa 2200W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED). - Kích thước: 85,8x86x37,55mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.529.000	1.376.000
112	ZNQBKG42LM-W	Công tắc Z1 Pro 1 Nút - Trắng		Công tắc tường 1 nút thông minh Z1 Pro (Trắng / Đen) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức: tối thiểu 3W (không dây ngoài), tối đa 2200W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED). - Nguồn vào: 220V AC, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x33,5mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.239.000	1.115.000
113	ZNQBKG42LM-B	Công tắc Z1 Pro 1 Nút - Đen		Công tắc tường 1 nút thông minh Z1 Pro (Trắng / Đen) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức: tối thiểu 3W (không dây ngoài), tối đa 2200W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED). - Nguồn vào: 220V AC, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x33,5mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C. - Thông kế năng lượng tiêu thụ thụ công bằng cách nhập công suất đầu vào (không dây ngoài) và tự động (có dây ngoài). - Nút trượt cảm ứng điều khiển: cường độ sáng, nhiệt độ màu đèn và hành trình rèm. Có 3 chế độ điều khiển ngữ cảnh: nhấn 1 lần, nhấn 2 lần và nhấn giữ.	1.239.000	1.115.000
114	ZNQBKG43LM-W	Công tắc Z1 Pro 2 Nút - Trắng		Công tắc tường 2 nút thông minh Z1 Pro (Trắng / Đen) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức: tối thiểu 3W (không dây ngoài), tối đa tổng 2 line 2200W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED). - Nguồn vào: 220V AC, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x33,5mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.329.000	1.196.000
115	ZNQBKG43LM-B	Công tắc Z1 Pro 2 Nút - Đen		Công tắc tường 2 nút thông minh Z1 Pro (Trắng / Đen) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức: tối thiểu 3W (không dây ngoài), tối đa tổng 2 line 2200W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED). - Nguồn vào: 220V AC, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x33,5mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C. - Thông kế năng lượng tiêu thụ thụ công bằng cách nhập công suất đầu vào (không dây ngoài) và tự động (có dây ngoài). - Nút trượt cảm ứng điều khiển: cường độ sáng, nhiệt độ màu đèn và hành trình rèm. Có 3 chế độ điều khiển ngữ cảnh: nhấn 1 lần, nhấn 2 lần và nhấn giữ.	1.329.000	1.196.000
116	ZNQBKG44LM-W	Công tắc Z1 Pro 3 Nút - Trắng		Công tắc tường 3 nút thông minh Z1 Pro (Trắng / Đen) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức: tối thiểu 3W (không dây ngoài), tối đa tổng 3 line 2200W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED). - Nguồn vào: 220V AC, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x33,5mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.409.000	1.268.000
117	ZNQBKG44LM-B	Công tắc Z1 Pro 3 Nút - Đen		Công tắc tường 3 nút thông minh Z1 Pro (Trắng / Đen) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức: tối thiểu 3W (không dây ngoài), tối đa tổng 3 line 2200W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED). - Nguồn vào: 220V AC, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x33,5mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C. - Thông kế năng lượng tiêu thụ thụ công bằng cách nhập công suất đầu vào (không dây ngoài) và tự động (có dây ngoài). - Nút trượt cảm ứng điều khiển: cường độ sáng, nhiệt độ màu đèn và hành trình rèm. Có 3 chế độ điều khiển ngữ cảnh: nhấn 1 lần, nhấn 2 lần và nhấn giữ.	1.409.000	1.268.000

No.	Model	Name Product	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật	Giá Niêm Yết	Giá Bán Lê
119	ZNQBKG45LM-W	Công tắc Z1 Pro 4 Nút - Trắng		Công tắc tường 4 nút thông minh Z1 Pro (Trắng / Đen) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức: tối thiểu 3W (không dây nguội), tối đa tổng 3 line 2200W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED) - Nguồn vào: 220V AC, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x33,5mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C. - Thông kế năng lượng tiêu thụ thụ công bằng cách nhập công suất đầu vào (không dây nguội) và tự động (có dây nguội).	1.499.000	1.349.000
120	ZNQBKG45LM-B	Công tắc Z1 Pro 4 Nút - Đen		- Nút điều khiển 3 ngữ cảnh dưới cùng: nhấn 1 lần, nhấn 2 lần và nhấn giữ. - Nút trượt cảm ứng điều khiển: cường độ sáng, nhiệt độ màu đèn và hành trình rèm. - Có 3 chế độ điều khiển ngữ cảnh: nhấn 1 lần, nhấn 2 lần và nhấn giữ.	1.499.000	1.349.000
121	WS-K01D	Công tắc H1 20A		Công tắc tường 1 nút thông minh 20A H1 (Trắng) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 20A. - Tải định mức: 4800W (tải trở), 2200W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED) - Kích thước: 85,8x86x37,55mm. - Vật liệu nhựa chống cháy - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C. - Ứng dụng cho các thiết bị điện tải trở cao: máy nước nóng, ấm siêu tốc, bếp điện...	1.249.000	1.124.000
122	MS-K01D	Công tắc cảm ứng S1E		Công tắc cảm ứng S1E - Giao tiếp Wifi 2.4GHz - Điện áp định mức: 220V AC, 50Hz - Tải định mức tổng 3 line: 2200W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED) - Kích thước: 86x86x41,35mm - Kích thước màn cảm ứng: 4 inch - Hỗ trợ 10 kiểu bố cục và 13 chủ đề khác nhau để tùy chọn - 3 line công tắc, điều khiển ngữ cảnh, rèm, đèn, hiển thị nhiệt độ, thời gian... - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.899.000	1.709.000
123	MP-K04D-G	NEW Công tắc cảm ứng S100 (Xám)		Công tắc cảm ứng S100 (Xám / Trắng) - Giao tiếp Wifi băng tần kép 2,4GHz / 5GHz, Zigbee 3,0, BLE - Điện áp định mức: 100 - 240V AC, 50Hz - Tải định mức tổng 3 line: 2200W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED) - Kích thước: 86x86x43,7mm - Kích thước màn cảm ứng: 4 inch - Hỗ trợ 10 kiểu bố cục và 13 chủ đề khác nhau để tùy chọn	 3.069.000	2.762.000
124	MP-K04D-W	NEW Công tắc cảm ứng S100 (Trắng)		- Tích hợp cảm biến hiện diện - 3 line công tắc, điều khiển ngữ cảnh, rèm, đèn, hiển thị nhiệt độ, thời gian... - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	 3.069.000	2.762.000
125	DS-K01D	Công tắc núm xoay V1		Công tắc núm xoay V1 (Trắng) - Giao tiếp bằng sóng Wifi 2,4/5GHz, BLE - Điện áp định mức: 220V AC, 50Hz - Tải định mức tổng 2 line: 1920W (đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED) - Kích thước: 86x86x62,1mm - Kích thước màn cảm ứng: 1,32 inch - Hỗ trợ nhiều chủ đề khác nhau để tùy chọn - Tích hợp cảm biến hiện diện, nhiệt độ và độ ẩm hiển thị trực tiếp trên màn hình - Màn hình điều khiển các thiết bị và ngữ cảnh. Núm xoay điều khiển hành trình rèm, đèn thông minh và tăng/phô của Aqara - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C	 4.879.000	4.391.000
126	WS-K02D	Công tắc tường 4 nút V1 (Trắng)		Công tắc tường 4 nút V1 (Trắng) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee. - Điện áp định mức: 220V AC, 50Hz - Tải định mức tổng 2 line: 1920W (đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED) - Kích thước: 86x86x41,35mm - Kích thước màn cảm ứng: 2,08 inch - Hỗ trợ nhiều chủ đề khác nhau để tùy chọn - Tích hợp cảm biến hiện diện - Màn hình hiển thị Icon và tên nút nhấn để dàng sử dụng. Tích hợp 2 nút nhấn ngữ cảnh - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C	 2.729.000	2.456.000
127	WS-K02E	Công tắc chữ nhật H2 (US) - 2 nút 1 kênh		Công tắc tường 2 nút 1 kênh thông minh H2 US (Trắng) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 10A. - Tải định mức 1 line: tối thiểu 5W (không dây nguội), tối đa tổng 1 line 1200W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED). - Kích thước: 119x74x42mm. - Tích hợp 1 nút nhấn ngữ cảnh. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.419.000	1.277.000
128	WS-K03E	Công tắc chữ nhật H2 (US) - 2 nút 2 kênh		Công tắc tường 2 nút 2 kênh thông minh H2 US (Trắng) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 10A. - Tải định mức 2 line: tối thiểu 5W (không dây nguội), tối đa tổng 2 line 1200W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED). - Kích thước: 119x74x42mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.479.000	1.331.000
129	WS-K04E	Công tắc chữ nhật H2 (US) - 4 nút 3 kênh		Công tắc tường 4 nút 3 kênh thông minh H2 US (Trắng) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 10A. - Tải định mức 3 line: tối thiểu 5W (không dây nguội), tối đa tổng 3 line 1200W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED). - Kích thước: 119x74x42mm. - Tích hợp 1 nút nhấn ngữ cảnh. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.599.000	1.439.000
130	WS-K07D	Công tắc vuông H2 (EU) - 2 nút 1 kênh		Công tắc tường 2 nút H2 EU - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 8A. - Tải định mức 1 line: tối thiểu 5W (không dây nguội), tối đa tổng 1 line 1600W (đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED) - Kích thước: 86x86x45mm - Tích hợp 1 nút nhấn ngữ cảnh. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C	1.189.000	1.070.000

No.	Model	Name Product	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật	Giá Niêm Yết	Giá Bán Lẻ
132	WS-K08D	Công tắc vuông H2 (EU) - 4 nút 2 kênh		Công tắc tường 4 nút H2 EU - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 8A. - Tải định mức 2 line: tối thiểu 5W (không dây người), tối đa tổng 2 line 1600W (đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED) - Kích thước: 86x86x45mm - Tích hợp 2 nút nhấn ngữ cảnh. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C	1.299.000	1.169.000
133	KD-R01D-W	Núm xoay không dây H2 (EU) - Trắng		Núm xoay không dây H2 EU (Trắng/Xám) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread. - Nguồn vào: 220-240V AC, 50/60Hz. - Tải định mức: tối thiểu 4W khi kết nối app Aqara Home bằng Matter và 9W với các phương thức khác (không dây người), tối đa 300W (đèn sợi đốt/halogen), 200W (đèn huỳnh quang, LED). - Tích hợp 1 nút nhấn ngữ cảnh và núm xoay dimmer các thiết bị đèn. - Kích thước: 86x86x55,45mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.199.000	1.079.000
134	KD-R01D-G	Núm xoay không dây H2 (EU) - Xám		Núm xoay không dây H2 EU (Trắng/Xám) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread. - Nguồn vào: 220-240V AC, 50/60Hz. - Tải định mức: tối thiểu 4W khi kết nối app Aqara Home bằng Matter và 9W với các phương thức khác (không dây người), tối đa 300W (đèn sợi đốt/halogen), 200W (đèn huỳnh quang, LED). - Tích hợp 1 nút nhấn ngữ cảnh và núm xoay dimmer các thiết bị đèn. - Kích thước: 86x86x55,45mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.199.000	1.079.000
139	WS-K05E	NEW Công tắc Dimmer H2 US		Công tắc Dimmer H2 US - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread. - Tải định mức: tối thiểu 4W khi kết nối app Aqara Home bằng Matter và 9W với các phương thức khác (không dây người), tối đa 360W (đèn sợi đốt/halogen), 240W (đèn huỳnh quang, LED). - Tích hợp 1 nút bật/tắt và 2 nút dimmer các thiết bị đèn. - Điện áp định mức: 120 VAC, 60Hz. - Kích thước: 119x74x42mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.289.000	1.160.000
ĐỘNG CƠ RÈM						
136	CD-M01D	Bộ điều khiển rèm kéo ngang		Bộ điều khiển rèm kéo ngang - Giao tiếp bằng sóng Zigbee. - Nguồn điện: 220-230V AC, 50/60Hz. - Tốc độ vòng quay: 17 vòng/phút. - Tốc độ kéo: 14cm/s. - Tải tối đa: 50Kg - Kích thước: 70x50x346mm.	1.879.000	1.691.000
137	ZNCLDJ01LM	Bộ điều khiển rèm kéo ngang C3		Bộ điều khiển rèm kéo ngang C3 (CN) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn điện: 100-240V AC, 50/60Hz. - Tốc độ vòng quay: 65 vòng/phút. - Tốc độ kéo: 12cm/s. - Tải tối đa: 80Kg - Kích thước: 50x50x315mm.	3.019.000	2.717.000
138	CD-M03D	Bộ điều khiển rèm cuốn dọc T1S		Bộ điều khiển rèm cuốn dọc T1S - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn điện: 110-240V AC, 50/60Hz, 0,3A. - Công suất: 20W. - Tốc độ vòng quay: 25 vòng/phút. - Đường kính ống: 25mm. - Mô-men xoắn định mức: 1,2N.m.	2.509.000	2.258.000
139	ZNMHLDJ01LM	Bộ điều khiển rèm H1		Bộ điều khiển rèm H1 (CN) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee. - Nguồn điện: 100-240V AC, 50/60Hz. - Tốc độ vòng quay động cơ kéo ngang: 100 vòng/phút. - Tốc độ vòng quay động cơ xoay góc: 35 vòng/phút. - Tốc độ kéo: 15cm/s. - Tải tối đa: 50Kg - Kích thước: 44x55x278mm.	4.269.000	3.842.000
140	RSD-M01	Bộ điều khiển rèm cuốn hạt		Bộ điều khiển rèm cuốn hạt - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Dùng pin Lithium (không thể thay thế) dùng đến 2 tháng (rèm 1,8m * 1,8m lên xuống mỗi ngày một lần) - Nguồn: 5V-1A. - Kích thước: 42x37x165mm.	1.719.000	1.547.000
141	CM-M01-R	Bộ điều khiển rèm E1 (thanh tròn)		Bộ điều khiển rèm E1 (thanh tròn) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Dùng pin Lithium dung lượng 6000mAh, thời gian dùng lên đến 1 năm. - Nguồn: 5V-1,5A. - Công suất: 7,5W - Chống nước: IP20 - Tốc độ vòng quay: 100 vòng/phút - Tốc độ kéo: 12cm/s - Tải trọng kéo tối đa: 12kg. - Tích hợp cảm biến ánh sáng. - Rèm ống tròn kích thước ống trượt là 25-32mm. - Kích thước: 140,5x96x44mm.	3.059.000	2.753.000
142	CM-M01-T	Bộ điều khiển rèm E1 (thanh chữ U và chữ I)		Bộ điều khiển rèm E1 (thanh chữ U và chữ I) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Dùng pin Lithium dung lượng 6000mAh, thời gian dùng lên đến 1 năm. - Nguồn: 5V-1,5A. - Công suất: 7,5W - Chống nước: IP20 - Tốc độ vòng quay: 100 vòng/phút - Tốc độ kéo: 12cm/s - Tải trọng kéo tối đa: 12kg. - Tích hợp cảm biến ánh sáng. - Rèm chữ U kích thước tối đa ống trượt là 8mm. - Rèm chữ I kích thước tối thiểu thanh trượt là 10mm. - Kích thước: 140,5x96x44mm.	2.689.000	2.420.000
SẢN PHẨM KHÁC						
143	VC-X01E	Bộ điều khiển van T1		Bộ điều khiển van T1 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Điều khiển được cả van thẳng và van cánh bướm. - Dùng 4 viên pin AA cho thời gian dùng lên đến 2 năm. - Chống bụi và nước IP20. - Áp suất van 1,6MPa. - Mô-men xoắn 30-60Kg.cm. - Kích thước: 93x72x84cm.	1.599.000	1.439.000
144	PETC1-M01	Máy cho thú cưng ăn thông minh C1		Máy cho thú cưng ăn thông minh C1 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0, Wifi (Tùy chọn thêm) - Hẹn giờ đồ thức ăn tự động theo lịch - Thiết lập lượng thức ăn cố định cho thú cưng - Hộp đựng thức ăn và bát cũng có thể dễ dàng tháo rời và rửa sạch - Hộp thức ăn có dung tích chứa 4 lít, thức ăn hạt khoảng 1,7Kg. - Hỗ trợ thu âm và phát lời nhắc cho thú cưng - Nguồn 5V-1A - Có thể sử dụng nguồn 3 pin loại D (LR20) dự phòng	2.739.000	2.465.000

No.	Model	Name Product	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật	Giá Niêm Yết	Giá Bán Lẻ
146	ZNYB01LM	Máy sưởi phòng tắm T1 (CN)		Máy sưởi phòng tắm T1 (CN) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0, Bluetooth 5.0 (remote) - Động cơ biến tần kép - Điện áp định mức: 220V AC, 50Hz - Công suất định mức: 2800W - Công suất sưởi 2700W - Công suất thông gió 20W - Công suất chiếu sáng 22W - Nhiệt độ màu 2700-6500K - Pin remote: CR2032x2 - Làm nóng nhanh, không gây hại sức khoẻ - Mức độ bảo vệ: IPX2 (máy sưởi), IP20 (đèn), IPX4 (remote) - Độ ẩm là việc: 0-90%, không ngưng tụ - Kích thước: 300x600x34mm (ốp trước); 330x580x90mm (thân máy) - Diện tích sử dụng: từ 4 đến 8m ²	5.659.000	5.093.000
147	VRFKZQ02ES	Bộ điều khiển máy lạnh tập trung VRF T1		Bộ điều khiển máy lạnh tập trung VRF T1 - Giao tiếp bằng sóng ZigBee, BLE, Wifi, RS485. - Kết nối tối đa 3 dàn nóng và 64 mặt lạnh, 16 thiết bị cấp gió, 16 thiết bị sưởi sàn. - Phân hồi trạng thái 2 chiều. - Tương thích nhiều hãng máy lạnh trên thị trường: HITACHI, DAIKIN, TOSHIBA, MITSUBISHI, GREE, MEDIA, LG, SAMSUNG, PANASONIC, TCL, CHIGO, TICA, FUJITSU,... - Nguồn vào: 12-30VDC-0,5A - Kích thước: 106x96x57mm.	11.529.000	10.376.000
148	WT-A01D	NEW Bộ điều khiển nhiệt độ W400 (VRF)		Bộ điều khiển nhiệt độ W400 (VRF) - Giao tiếp bằng sóng : Zigbee, BLE, Wifi - Tích hợp cảm biến nhiệt độ & độ ẩm hỗ trợ điều khiển nhiệt độ chính xác - Hỗ trợ điều khiển từ xa, giọng nói, hẹn giờ, liên kết thông minh. - Điện áp định mức: 100-240V ~ 50/60Hz - Kích thước: 86x86x44mm - Kích thước màn hình cảm ứng: 4 inch	16% 5.829.000	5.246.000
149	WT-A02D-W / WT-A02D-G	NEW Bộ điều khiển nhiệt độ W400 (FCU)		Bộ điều khiển nhiệt độ W400 (FCU) (Trắng/ Xám) - Giao tiếp bằng sóng : Zigbee, BLE, Wifi - Tích hợp cảm biến nhiệt độ & độ ẩm hỗ trợ điều khiển nhiệt độ chính xác - Hỗ trợ điều khiển từ xa, giọng nói, hẹn giờ, liên kết thông minh. - Điện áp định mức: 100-240V ~ 50/60Hz - Kích thước: 86x86x44mm - Tích hợp màn hình cảm ứng: 4 inch	16% 5.829.000	5.246.000
PHỤ KIỆN				(Không áp dụng chính)		
150	MATCT1-XAM MATCT1-GOLD	Mặt công tắc 1 nút D1 - Màu Xám/ Gold		Mặt công tắc 1 nút D1 - Màu Xám/ Gold - Mặt thay thế dùng cho công tắc Aqara D1. - Kích thước 86x86mm chuẩn công tắc Aqara. - Op thay đổi màu sắc từ 1-2-3 nút. - Không làm thay đổi kết cấu công tắc Aqara có sẵn. - Chất liệu nhựa cao cấp chống tia UV, bền màu. - Sản phẩm chỉ là vỏ thay thế, không bao gồm mạch công tắc.	Liên hệ	Liên hệ
151	MATCT2-XAM MATCT2-GOLD	Mặt công tắc 2 nút D1 - Màu Xám/ Gold		Mặt công tắc 2 nút D1 - Màu Xám/ Gold - Mặt thay thế dùng cho công tắc Aqara D1. - Kích thước 86x86mm chuẩn công tắc Aqara. - Op thay đổi màu sắc từ 1-2-3 nút. - Không làm thay đổi kết cấu công tắc Aqara có sẵn. - Chất liệu nhựa cao cấp chống tia UV, bền màu. - Sản phẩm chỉ là vỏ thay thế, không bao gồm mạch công tắc.	Liên hệ	Liên hệ
152	MATCT3-XAM MATCT3-GOLD	Mặt công tắc 3 nút D1 - Màu Xám/ Gold		Mặt công tắc 3 nút D1 - Màu Xám/ Gold - Mặt thay thế dùng cho công tắc Aqara D1. - Kích thước 86x86mm chuẩn công tắc Aqara. - Op thay đổi màu sắc từ 1-2-3 nút. - Không làm thay đổi kết cấu công tắc Aqara có sẵn. - Chất liệu nhựa cao cấp chống tia UV, bền màu. - Sản phẩm chỉ là vỏ thay thế, không bao gồm mạch công tắc.	Liên hệ	Liên hệ
153	AC-X01E	Phụ kiện FP2		Phụ kiện giá đỡ cảm biến hiện diện FP2	Liên hệ	Liên hệ
154	FFGJT11LM	Vỏ chuông G4		Vỏ nhựa chống mưa cho chuông cửa G4 (Đen)	Liên hệ	Liên hệ
155	KEDEMO-A100	Kệ khóa A100		Kệ demo khóa A100 - Kệ được thể kế riêng cho khóa A100 - Khe lắp lõi khóa	Liên hệ	Liên hệ
156	KEDEMO-D100	Kệ khóa D100		Kệ demo khóa D100 - Kệ được thể kế riêng cho khóa D100 - Khe lắp lõi khóa	Liên hệ	Liên hệ
157	KEDEMO-U100	Kệ khóa U100		Kệ demo khóa U100 - Kệ được thể kế riêng cho khóa U100 - Khe lắp lõi khóa - Xoay được	Liên hệ	Liên hệ
158	AL-D01D	Phụ kiện khóa U200		Phụ kiện chốt khóa U200 (EL-D02D-B/S)	Liên hệ	Liên hệ
159	MT-M01D	Ray rèm CD-M01D (1,75-3m)		Đường ray (1,75-3m) cho CD-M01D - Tốc độ tuyến tính: 90mm/vòng; - Tải tối đa: 30kg; - Kiểu mở đơn/đôi: Mặc định của nhà máy hỗ trợ mở đôi; - Độ dày đường ray: 1mm; - Thông số vòng đai: pitch: Pd=5, rộng 10 mm; - Độ rộng khe trượt: 10 mm	Liên hệ	Liên hệ
160	MT-M02D	Ray rèm CD-M01D (2,1-3,6m)		Đường ray (2,1-3,6m) cho CD-M01D - Tốc độ tuyến tính: 90mm/vòng; - Tải tối đa: 30kg; - Kiểu mở đơn/đôi: Mặc định của nhà máy hỗ trợ mở đôi; - Độ dày đường ray: 1mm; - Thông số vòng đai: pitch: Pd=5, rộng 10 mm; - Độ rộng khe trượt: 10 mm	Liên hệ	Liên hệ
161	MT-M03D	Ray rèm CD-M01D (2,5-4,5m)		Đường ray (2,5-4,5m) cho CD-M01D - Tốc độ tuyến tính: 90mm/vòng; - Tải tối đa: 30kg; - Kiểu mở đơn/đôi: Mặc định của nhà máy hỗ trợ mở đôi; - Độ dày đường ray: 1mm; - Thông số vòng đai: pitch: Pd=5, rộng 10 mm; - Độ rộng khe trượt: 10 mm	Liên hệ	Liên hệ
162	MT-M04D	Giá đỡ ray đơn cho CD-M01D		Giá đỡ ray đơn cho CD-M01D	Liên hệ	Liên hệ
163	MT-M05D	Giá đỡ ray đôi cho CD-M01D		Giá đỡ ray đôi cho CD-M01D	Liên hệ	Liên hệ

No.	Model	Name Product	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật	Giá Niêm Yết	Giá Bán Lê
165	ZNCLDJ01LM-TC	Motor C3 transmission case (phụ kiện ZNCLDJ01LM)		Motor C3 transmission case (phụ kiện ZNCLDJ01LM)	Liên hệ	Liên hệ
166	FE-X01D-W/B	Khung cố định 2 công tắc H2 EU (Trắng/ Đen)		Khung cố định 2 công tắc H2 EU (Trắng/ Đen)	Liên hệ	Liên hệ
167	FE-X02D-W/B	Khung cố định 3 công tắc H2 EU (Trắng/ Đen)		Khung cố định 3 công tắc H2 EU (Trắng/ Đen)	Liên hệ	Liên hệ

